



1L

5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

#### PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## PRODUCTBESCHRIJVING

OCULTO is een milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout behoudt zijn oorspronkelijke onbehandelde uitstraling en is onzichtbaar. Enkel geschikt voor binnentoepassingen. Bevat een UV-absorber en heeft anti-slijp eigenschappen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 16 SEC (DIN 4MM)
VASTE STOFFEN	+/- 28 % IN GEWICHT
DENSITEIT	+/- 1KG/L
GLANSGRAAD	<5
VERDUNNING	WATER

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

## VOORBEHANDELING

Ondergrond: massief hout, gefineerd.

Schuur het hout met korrel 100-150 en verwijder het schuurstof.

## GEBRUIKSAANWIJZING

OCULTO zowel als grond- en toplaag gebruiken en aan te brengen in 3 lagen. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen. De lagen nat in nat aanbrengen om overlappingen te vermijden.



Na droging van de eerste laag een 2e laag aanbrengen op dezelfde manier als de 1e laag. Na de 2e laag tussenschuren met korrel 150-180 en de 3e laag aanbrengen. Optioneel kan een harder (10%) toegevoegd worden om de bestendigheid nog te verhogen.

## DROOGTIJD

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Schuurbaar : na 2 à 4 uur

Belastbaar na 24 uur.



De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.

## UITSTRIJKVERMOGEN

10 – 12 m<sup>2</sup>/liter en dit per aangebrachte laag.

## NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud kan men de Hard Floor Fresh gebruiken.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en goed gesloten verpakking.

Niet vorstbestendig.

Potlife met verharder : +/- 3 uur.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Dit product mag niet in de riolering gegoten worden. Indien het hout vooraf gebeitsd moet worden, gebruik alleen Ciranova® Aquapad + Harder. Andere beitsen kunnen uitbloeden. Let op voor verkleuring of onthechting van de lagen door de inhoudstoffen en van speciale houtsoorten.